

FELDER®

structura 40.02

KARTÁČOVÁNÍ
DŘEVA – PERFEKTNĚ
S KARTÁČOVACÍM
STROJEM FELDER!



structura 40.02

Kartáčování dřeva – perfektně s kartáčovacím strojem Felder!



Masivní dřevo



Deskový materiál



Plast



Robustní stojan stroje zajišťuje absolutní stabilitu, jednostranné uspořádání jednotek umožňuje zpracování extra širokých obrobků. Pracovní šířka 400 mm a průchozí výška, variabilně stavitelná od 3 do 200 mm, umožňují opracovávat širokou škálu různých rozměrů obrobků.

Perfektní pro optimální pracovní výsledky v široké škále druhů dřeva – rychlost posuvu lze plynule nastavit mezi 2,5–10 m/min.



structura 40.02

- » Výška obrobku: 3–200 mm
- » Šířka kartáčů: 400 mm
- » Kartáčovací jednotky: ocelový kartáč a kartáč Tynex
- » Posuv: 2,5–10 m/min
- » Rychlé a snadné nastavení výšky pomocí ručního kola

... Vaše rozhodnutí pro FELDER – rozhodnutí bez rizika

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> » Ten správný stroj pro každý rozpočet » Absolutní spolehlivost v profesionálním nasazení » Dokonalá technická řešení » Pracovní stoly a pracovní jednotky z kvalitní šedé litiny » Inovativní řešení detailů na základě více než 65leté tradice ve výrobě dřevoobráběcích strojů již ve standardním provedení | <ul style="list-style-type: none"> » Prvořádní zpracování při nejvyšších standardech výroby » Intuitivní koncepty použití » Moderní, čistý design » Kvalita a přesnost z Rakouska » Výkonnost & efektivita » Kompletní nabídka: rozsáhlý soubor servisních služeb |
|--|---|

Hightlights – to nejdůležitějšína první pohled



Fixní výška stolu

Pracovní výška podávacího stolu 900 mm a nekonečný podávací pás s voštinovou strukturou zabezpečují tu nejjednodušší manipulaci i s těžkými a velkými obrobky.



Průchozí výška 3–200 mm

Díky pracovní šířce 400 mm a variabilně nastavitelné průchozí výšce 3 až 200 mm je stroj určen pro velké výzvy.



Průměr kartáčů 190 mm

Nejvyšší odolnost kartáčů díky zvýšené délce štětín.

FELDER®

Detaily



Kartáčovací jednotka / ocelový kartáč

Dvě kartáčovací jednotky pracují se svými výkonnými motory 3,0 kW v protisměru k posuvu obrobku. První jednotka je standardně vybavena ocelovým kartáčem (D=190 mm).



Kartáčovací jednotka / kartáč Tynex

Standardní verze druhé jednotky je dodávána s kartáčem Tynex (D=190 mm). Obě kartáčové jednotky pracují se svými výkonnými motory 3,0 kW v protisměru k posuvu obrobku.



Nezávislé jemné nastavení druhého agregátu

Pro nejlepší pracovní výsledky lze výšku druhé kartáčové jednotky nastavit nezávisle na jednotce první.



Stojan stroje otevřený na boku pro extra široké obrobky

Robustní kartáčovací stroj structura nabízí absolutní stabilitu díky pevnému stojanu stroje. Jednostranné uchycení jednotek umožňuje i zpracování extra širokých obrobků.



Odsávání

Vynikající odsávací výsledky zajišťuje samostatnému odsávání každé jednotlivé kartáčové jednotky.



Ovládací terminál s ručním nastavením výšky

Výška obou kartáčovacích jednotek se snadno nastavuje pomocí ručního kolečka s odečítací číčkou od 3–200 mm, přičemž jemné nastavení druhé jednotky lze nastavit samostatně.

Technické údaje

Elektrovýbava		structura 40.02
001	3x 400 V	S
002	3x 230 V	O
004	50 Hz	S
005	60 Hz	W
Řízení		
Manuální ovládací panel		S
Podávací stůl		
Podávací pás v konstantní vstupní výšce 900 mm – pevný stůl		S
Manuální nastavení výšky pomocí ručního kola a čtecí optiky		S
Plynule regulovatelná podávací rychlost 2,5–10 m/min pomocí frekvenčního měniče, nastavitelná z ovládacího panelu		S
Nekonečně vyráběný pásový dopravní pás		S
1. Kartáčovací jednotka		
Mechanicky předpružené gumové přílačné rolny		S
Ocelový kartáč D=190mm L=420mm		S
Simultánní provoz		S
1 motor s výkonem 3 kW (4 hp)		S
2. Kartáčovací jednotka		
Směr otáčení válce v protisměru vůči směru podávání		S
Mechanicky předpružené gumové přílačné rolny		S
Tynex kartáč K60 D=190mm L=420mm		S
1 motor s výkonem 3 kW (4 hp)		S
Ostatní parametry		
Kartáčovací šířka 650 mm		420
Kartáčovací výška 3-200 mm		3–200
Rozměry mm (d x š x v)		1.120 x 960 x 1.240
Připojovací hrdlo odsávání Ø v mm		2 x 120
Hmotnost (kg) při průměrné výbavě		540

Prodejní program

Kotoučové a
formátovací pily

K 945 S



K 740 S



K 740 professional



K 700 S



K 700 professional



K 700



K 540 S



K 500 S



K 500 professional



K 500

Spodní frézky



F 900 M



F 900 Z



F 700 M



F 700 Z



F 500 MS



F 500 M

Kotoučové pily se
spodní frézou

KF 700 S professional



KF 700 professional



KF 700



KF 500 professional



KF 500

Tloušťkovací a
srovnávací frézky

AD 951



AD 941



AD 741



AD 531



A 951 L



A 941



D 951



D 963

Kombinované
stroje

CF 741 S professional



CF 741 professional



CF 741



CF 531 professional



CF 531

Pásové pily

FB 940 RS
FB 740 RSFB 940 S/SW
FB 740 S/SWFB 940/840
FB 740/640FB 710
FB 610
FB 510Kolíkovačky,
dlabačky

FD 29 professional



FD 21 professional



FD 250

Dýchací
lisy

MVP 31.14 flex

Širokopásové brusky

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classicKartáčovací
stroje

structura 60.02



structura 40.02

Pásové brusky,
hranové brusky

FS 722



FS 900 KF



FS 900 K



FS 700 K

Olepovačky
hran

G 560 / G 580 classic



G 500 EX



G 480



G 380



G 360



G 330



G 263



G 220



ForKa 300 S eco

Velkoplošné
horizontální
pily

KV 925

Odsavače a
briketovací lisy

RL 350



RL 300



RL 250



RL 200



RL 160



RL 140



RL 125



FBP 50/60/70



AF 22-D200



AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage



AF 16



AF 14



AF 12



AF 12



AF 12



FELDER Kvalita, přesnost a produktivita v jednom

Od roku 1956 záruka perfektní kvality, vynikajícího komfortu obsluhy a spolehlivosti v každodenním profesionálním provozu. Uživatelé dřevoobráběcích strojů jsou po celou dobu nadšeni individuálními a kvalitními řešeními pro malé a střední podniky.

FELDER GROUP

KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

☎ Tel. 220 517 218

www.felder.cz

[Kontakt](#)

☎ Tel. 037 6344 353

www.felder.sk

[Kontakt](#)