FELDER®

KV 925
CARATTERISTICHE DI CLASSE SUPERIORE

ITA

FELDER®

KV 925

Caratteristiche di classe superiore per l'inizio

Legno massello

Pannelli

Materiale sintetico



Robusta, compatta e precisa, la sezionatrice verticale Felder garantisce la più elevata, precisione, efficienza e produttività con un minimo ingombro. L'utilizzo semplice, la potenza ed una profondità di taglio fino a 60 mm garantiscono un vasto campo di applicazione della sezionatrice verticale in ogni laboratorio.

Con numerosi dettagli di allestimento del segmento superiore, come l'indicazione di stato, la griglia di sostegno a deviazione automatica o il blocco pneumatico del carro sega riceverete il confort di utilizzo di prima classe Felder ad un prezzo estremamente attraente.

KV 925

» Profondità di taglio 60 mm
» Lunghezza taglio: 2.500 mm, 3.200 mm, 4.300 mm, 5.200 mm
» Altezza di taglio verticale: 1.600 mm, 1.900 mm, 2.200 mm
» Potenza motore: 3 kW
» Indicatore di stato a LED

FELDER: un nome garanzia di qualitá

» La macchina giusta per ogni obiettivo di investimento
» Affidabilità assoluta per uso professionale
» Soluzioni su misura per macchine che stupiscono e soddisfano
» Piani e aggregati in ghisa di alta qualità
» Soluzioni di dettaglio innovative da un'esperienza di piú di 65 anni nella costruzione di macchinari per la lavorazione del legno, offerte giá negli allestimenti base.
» Lavorazione di qualità grazie ai più elevati standard di lavorazione e finitura
» Concetti di utilizzo intuitivi
» Design chiaro e moderno
» Qualità e precisione austriache
» Potente & efficiente
» Pacchetto completo: assistenza tecnica globale e fornitura di ricambi garantita nel tempo

Tutte le caratteristiche piú importanti in un colpo d'occhio

Indicatore di stato a LED
La variazione di colore di questo innovativo concetto di illuminazione indica in modo visivo e immediato i diversi stati della macchina.

Gruppo sega
Un motore di grande coppia con potenza di 3 kW, un diametro lama 250 mm (optional con gruppo incisore) e 60 mm di profondità di taglio.

Aspirazione polveri TRK
Sistema di aspirazione TRK integrato di particolare potenza. Valore limite per le polveri nettamente sotto 1 mg/m³.

Parete posteriore mobile in automatico
In caso di tagli orizzontali i distanziatori si spostano in automatico verso l'alto ed evitano in tal modo di essere danneggiati dalla lama.

Dettagli

Pacchetto Professional
Il pacchetto professionale opzionale include il bloccaggio pneumatico orizzontale e verticale del carrello della sega, due display dimensionali digitali e un fermo nastro orizzontale. Con cui si aumenta sia il comfort generale di utilizzo che la sicurezza di processo della sega.

Supporti performance
Supporti per il pezzo in acciaio durevoli e precisi forniscono una base affidabile per l'utilizzo nell'attività artigianale quotidiana.

Terminale di comando
Terminale di controllo confortevole e versatile per un ottimale confort di gestione.

Supporto centrale continuo
La massima flessibilità nel lavoro, indipendentemente dalla lunghezza della striscia.

Dati tecnici

		KV 925
Impianto elettrico		
001	Tensione motore 3x 400 V	S
004	50 Hz frequenza motore	S
005	60 Hz frequenza motore	W
006	4,0 CV (3,0 kW)	S
25	Ingresso multitensione 3x190V /208V / 230V / 400V / 415V / 440V / 480V	O
Dimensioni operative		
	Profondità di taglio 60 mm	S
20	Dimensione macchina 16.25	O
21	Dimensione macchina 19.32	O
22	Dimensione macchina 22.42	O
23	Dimensione macchina 22.53	O
Aggregato		
	Diametro lama sega in mm	250
	Velocità della lama della sega in giri/min	4.800
74	Gruppo incisore con lama sega	O
100	Pacchetto professionale composto da: – Visualizzatori digitali delle dimensioni per il taglio verticale e orizzontale – Bloccaggio pneumatico del carrello della sega per il taglio verticale e orizzontale – Arresto del nastro orizzontale	O
	Terminale operatore manuale	S
supporto della macchina		
	Griglia scorrevole a spostamento automatico (pneumatico)	S
	Attacco aggiuntivo	S
	Supporto centrale continuo	S
	Supporto mobile per pezzi stretti	S
	Condotto laterale per la polvere, testato contro la polvere di legno TRK	S
Caratteristiche generali		
	Raccordo di aspirazione-Ø in mm	2 x 100
	Peso kg (con dotazione media)	750

S ... Dotazione di serie | O ... Optional | W ... Opzioni di selezione | - ...Non disponibile







Perfect woodworking with FELDER machines

Programma di produzione

Seghe circolari & squadratrici

K 945 S

K 740 S

K 740 professional

K 700 S

K 700 professional

K 700

K 540 S

K 500 S

K 500 professional

K 500

Fresatrici

F 900 M

F 900 Z

F 700 M

F 700 Z

F 500 MS

F 500 M

Tenosquadre

KF 700 S professional

KF 700 professional

KF 700

KF 500 professional

KF 500

Pialle

AD 951

AD 941

AD 741

AD 531

A 951 L

A 941

D 951

D 963

Macchine combinate

CF 741 S professional

CF 741 professional

CF 741

CF 531 professional

CF 531

Seghe a nastro

FB 940 RS
FB 740 RS

FB 940 S/SW
FB 740 S/SW

FB 940/840
FB 740/640

FB 710
FB 610
FB 510

Tassellatrici, cavatrici e mortasatrici

FD 29 professional

FD 21 professional

FD 250

Presse a caldo

MVP 31.14 flex

Calibratrici

FW 1102 perform
FW 1102 classic
FW 950 classic
FW 850 classic

Spazzolatrice

structura 60.02

structura 40.02

Levigatrici a nastro e per bordi

FS 722

FS 900 KF

FS 900 K

FS 700 K

Bordatrici

G 560 / G 580 classic

G 500 EX

G 380

G 360

G 330

G 263

G 220

ForKa 300 S eco

Sezionatrice per pannelli

KV 925

Aspiratori e bricchettatrici

RL 350

RL 300

RL 250

RL 200

RL 160

RL 140

RL 125

FBP 50/60/70

AF 22-D200

AF 22 Mobil/Stand/Wandmontage

AF 16

AF 14

AF 12

FELDER®

FELDER Qualità e precisione messe a punto

Dal 1956 una garanzia per risultati perfetti con comfort d'uso ed affidabilità eccellente per l'uso professionale quotidiano. I falegnami sono ancora sempre elettrizzati dalle solide soluzioni personalizzate per il piccolo ed il medio artigianato.

FELDER GROUP
KR-Felder-Straße 1
A-6060 HALL in Tirol

(IT) Tel. +39 0472 832 628
www.felder.it
Contatto

(CH) Tel. +41 44 872 5100
www.felder-suisse.com
Contatto

© 05/2023 FELDER KG · KR-Felder-Straße 1, 6060 HALL in Tirol, AUSTRIA · www.felder-group.com
I dati tecnic possono essere modificati senza preavviso, salvo errori di stampa o di altro tipo.
Alcune delle macchine raffigurate sono equipaggiate con dotazioni speciali. Le immagini possono differire dall' originale. Foto simbolica